





Massivholztür EI30, 1-flügelig

Wenn die Tradition oder der Denkmalschützer es gebieten, ist die Massivholztür EI30 gefragt. Sie lässt keinen Wunsch offen. Die Massivholztür EI30 lässt weder Feuer noch Rauch durch und erfüllt mit jeder Holzart alle Anforderungen der VKF an eine moderne Sicherheitstür. Sie ist auch mit Glaseinsätzen lieferbar und ist für weitere Schutzfunktionen wie Schall- und Einbruchschutz ausbaubar. Als einzige Brandschutztür der Schweiz kann diese Tür mit Fischband und aufgesetztem Kassenschloss gefertigt werden.

Konstruktionsbeispiele



1



2

Produktkennzeichnung	VKF-Nr.	Lichtmass max.	Türfläche max.
1 Massivholztürblatt	19715	B 1100 × H 2300mm	2,50m ²
2 Massivholztürblatt mit Glas	19716	B 1100 × H 2300mm	2,50m ²

Tür-/Trennwandsystem

Feuerschutz Team Schweiz

Planungshilfe für Architekten und Planer

Detailpläne der Massivholztür EI30 stehen Ihnen als DXF-Files auf www.frank-tueren.ch/massivholztueren kostenlos zur Verfügung.

Für technische Auskünfte erreichen Sie uns unter Telefon 041 624 90 90.



Schutzfunktionen

Brandschutz	EI30	EN 1363-1, 1634-1
Rauchschutz	R30	EN 1634-3
Schallschutz (Laborwert)	RW 34 dB Vollbau und mit Glaseinsatz	SN 520181, VST 005
Einbruchschutz	RC III	EN 1627, VST 007
Klimaschutz	Klasse 0	EN 1121, VST 006
Dauerfunktion	C5	EN 1191
Bedienungskräfte	geprüft	EN 12046-2

Produktausstattung

Umfassung	Block- oder Blendrahmen, Futter und Verkleidung, Blockfutter mit Blindfutter für Schattenfuge, Blockfutter, Renovationsfutter 2-teilig
Kanten- und Falzausbildung	stumpfeinschlagend oder mit Überschlag
Türblatt	Vollbau oder mit Glasausschnitt / Stärke 68mm / min. Friesbreite 100mm
Holzarten	Nadel- und Laubhölzer
Oberflächen	roh, grundiert, deckend gestrichen in RAL oder NCS, furniert, mit Kunstharz belegt
Füllung	Klargläser, Strukturgläser, Isoliergläser für Wärme- oder Strahlenschutz, flächenbündig, Gläser mit Folien / Veredelungen sind möglich, Holzfüllungen glatt oder profiliert, alle Profile und Sonderformen möglich
Türbänder	denkmalgeschützte «Fischbänder» / Objektbänder 3-dimensional verstellbar / sichtbar oder verdeckt, Zierköpfe und Sonderausführungen möglich
Schloss	Einsteckschlösser nach DIN 18250, Ansteuerungs- und Überwachungsfunktionen, Panikfunktionen nach EN 179 und EN 1125, aufgesetzte Kassenschlösser
Türschliesser	Türschliesser nach EN 1154, EN 1155
Beschlag/Drücker	alle der Norm entsprechenden Garnituren möglich
Zubehör	Reed- oder Magnetkontakte, elektrische Türöffner, Motorzylinder, Kabeldurchführungen und Elektrodosen möglich, biometrische Zugangskontrolle
Bodenabschluss	mit oder ohne Schwelle, Bodensenkdichtungen

Einbau

Wandanschluss/-anschlag	Holzumfassungsfutter mit Verkleidung
Wandtypen	Mauerwerk und Leichtbauwand (min. EI60)

Einsatzgebiet

Ein- oder Mehrfamilienhäuser, Altbausanierungen, Verwaltungen

Frank Türen AG


Bürgerheimstrasse 12, 6374 Buochs
T 041 624 90 90, F 041 624 90 80
info@frank-tueren.ch, www.frank-tueren.ch

Massivholztür EI30, 1-flügelig


Massivholztür EI30, 2-flügelig

Wenn die Tradition oder der Denkmalschützer es gebieten, ist die Massivholztür EI30 gefragt. Sie lässt keinen Wunsch offen. Die Massivholztür EI30 lässt weder Feuer noch Rauch durch und erfüllt mit jeder Holzart alle Anforderungen der VKF an eine moderne Sicherheitstür. Sie ist auch mit Glaseinsätzen lieferbar und ist für weitere Schutzfunktionen wie Schall- und Einbruchschutz ausbaubar. Als einzige Brandschutztür der Schweiz kann diese Tür mit Fischband und aufgesetztem Kassenschloss gefertigt werden.

Konstruktionsbeispiele



1



2

Produktkennzeichnung	VKF-Nr.	Lichtmass max.	Elementgrösse	Türfläche max.
1 Massivholztürblatt verglast	23700	B 2500 × H 2780 mm		6,95 m ²
2 Massivholztürblatt verglast mit Seiten- und Oberteil	23702	B 2500 × H 2500 mm	B endlos × H 5000 mm	6,25 m ²

Tür-/Trennwandsystem

Feuerschutz Team Schweiz

Planungshilfe für Architekten und Planer

Detailpläne der Massivholztür EI30 stehen Ihnen als DXF-Files auf www.frank-tueren.ch/massivholztueren kostenlos zur Verfügung.

Für technische Auskünfte erreichen Sie uns unter Telefon 041 624 90 90.



Schutzfunktionen

Brandschutz	EI30	EN 1363-1, 1634-1
Rauchschutz	R30	EN 1634-3
Schallschutz (Laborwert)	RW 34 dB Vollbau und mit Glaseinsatz	SN 520181, VST 005
Einbruchschutz	RC III	EN 1627, VST 007
Klimaschutz	Klasse 0	EN 1121, VST 006
Dauerfunktion	C5	EN 1191
Bedienungskräfte	geprüft	EN 12046-2

Produktausstattung

Umfassung	Block- oder Blendrahmen, Futter und Verkleidung, Blockfutter mit Blindfutter für Schattenfuge, Blockfutter, Renovationsfutter 2-teilig
Kanten- und Falzausbildung	stumpfeinschlagend oder mit Überschlag
Türblatt	Vollbau oder mit Glasausschnitt / Stärke 68mm / min. Friesbreite 100mm
Holzarten	Nadel- und Laubhölzer
Oberflächen	roh, grundiert, deckend gestrichen in RAL oder NCS, furniert, mit Kunstharz belegt
Füllung	Klargläser, Strukturgläser, Isoliergläser für Wärme- oder Strahlenschutz, flächenbündig, Gläser mit Folien / Veredelungen sind möglich, Holzfüllungen glatt oder profiliert, alle Profile und Sonderformen möglich
Türbänder	denkmalgeschützte «Fischbänder» / Objektbänder 3-dimensional verstellbar / sichtbar oder verdeckt, Zierköpfe und Sonderausführungen möglich
Schloss	Einsteckschlösser nach DIN 18250, Ansteuerungs- und Überwachungsfunktionen, Panikfunktionen nach EN 179 und EN 1125, aufgesetzte Kassenschlösser
Türschliesser	Türschliesser nach EN 1154, EN 1155
Beschlag/Drücker	alle der Norm entsprechenden Garnituren möglich
Zubehör	Reed- oder Magnetkontakte, elektrische Türöffner, Motorzylinder, Kabeldurchführungen und Elektrodosen möglich, biometrische Zugangskontrolle
Bodenabschluss	mit oder ohne Schwelle, Bodensenkdichtungen

Einbau

Wandanschluss/-anschlag	Holzumfassungsfutter mit Verkleidung
Wandtypen	Mauerwerk und Leichtbauwand (min. EI60)

Einsatzgebiet

Ein- oder Mehrfamilienhäuser, Altbausanierungen, Verwaltungen

Frank Türen AG

Bürgerheimstrasse 12, 6374 Buochs
T 041 624 90 90, F 041 624 90 80
info@frank-tueren.ch, www.frank-tueren.ch

Massivholztür EI30, 2-flügelig